

# FLEXILE noir

Ref: **FLEXILE**

Certificat CE, Classe I, Catégorie II, Designation (S1P+SRC).



## CARACTÉRISTIQUES - DESCRIPTIONS

Chaussure avec embout de sécurité et semelle anti-perforation, non métallique, avec fermeture à tissu élastique, lavable à l'eau froide et chaude jusqu'à

40°C, tige en microfibre suédée, doublé intérieurement, très respirante, avec une grande capacité d'absorption humidité et à séchage rapide.

Forme droite à

pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure en tissu sur mousse en polyuréthane. Semelle

polyuréthane bidensité antidérapante à fort coefficient d'adhérence sur sol sec et humide, avec des saillies cannelées dans la semelle pour faciliter l'évacuation

de liquides.

**Norme: Certifié CE, norme EN-20345. Niveau de protection S1P+SRC.**

**SRC= antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.**

**S1= embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons,**

**résistante aux hydrocarbures et aux huiles.**

**P= semelle anti-perforation**

## Pointures

35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

## Coloris

Noir

## Stock y délai d'envoi

STOCKPERMANENT, Service Immédiat todos los colores.

## Qualités



Spécialement léger et confortable



Semelle avec rainures



Antistatique



Résistant aux hydrocarbures



Absorption d'énergie au talon



Embout d'acier



Puntera de Acero



Semelle anti-perforation