

## FICHE TECHNIQUE

### Tablier BRAVO



### CARACTERISTIQUES

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester - Coloris : blanc/bleu/vert/marron
- Epaisseur : 500  $\mu$  ( $\pm$  80)
- Grammage : 460 g/m<sup>2</sup>
- Garde sa souplesse et ne durcit pas
- 3 montages possibles (voir photos ci-dessous) - Ne contient pas bisphénol

### UTILISATION :

Le tablier BRAVO est adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales et au sang)

Température d'emploi : 130°C

UTILISATIONS CONSEILLEES:

Laiteries, fromageries, viande rouge, volaille, poissonnerie, ostréiculture, conserveries, milieu hospitalier, plonge, industries chimiques, industries mécaniques....

### LAVAGE :

Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60°C maximum, additionnée d'un désinfectant. Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.

Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.

### NORMES :

Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

**WWW.ACTIPROTECTION.FR**