

MAR



ANTI-DESЛИZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibra técnica transpirable con acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con microfibra técnica y barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, huella en forma de colmena antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco. Apto para lavado en frío.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC +FO+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

E = Absorción de energía en la zona del tacón.

OB = Requisitos básicos.

FR Sabot avec bride rabattable entre l'empeigne et le talon, fabriqué en microfibre technique respirant et rembourré sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme d'alvéoles antiderapante de double densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour augmenter le coefficient d'efficacité antiderapante du sabot. Indiqué pour le lavage à froid.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+FO+E+OB.

SRC = (SRA + SRB) antiglisse en carreau et de l'eau avec un détergent + antiglisse en acier et de la glycérine comme lubrifiant, norme EN-ISO -20347. FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

E = Absorption d'énergie au niveau du talon.

OB = Exigences de base.

Colores / Colours / Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



blanco/verde
white/green
blanc/vert
weiß/grün



blanco/fucsia
white/fuchsia
blanc/fuchsie
weiß/fuchssia



blanco/celeste
white/light blue
blanc/bleu ciel
weiß/hellblau



blanco/azulón
white/blue
blanc/bleu
weiß/blau



Escanea este código QR para
ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this
shoe in movement.

Dian

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46



LIGERO & CÓODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

EN Clog with folding heel strap, made of breathable Technic microfiber with a cushioned inset to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Anatomical insole lined with Technic microfiber and metatarsal bar. Polyurethane sole wedge, hive shaped non-skid double density tread, two-component polyurethane and TPU combined to increase the clog's non-skid efficiency coefficient. Washable in cold water.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level SRC+FO+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant, EN-ISO-20347 standard.

FO = oil resistance of the sole.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

DE Clog mit herunterklappbarem Fersenriemen, aus atmungsaktiver Technische Mikrofaser mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Mit Technische Mikrofaser gefütterte anatomische Innensohle mit Metatarsaleinsatz. Keilförmige Polyurethansohle, doppeltdichtes, wabenförmiges, rutschfestes Profil, Zweifachkomponente aus Polyurethan und TPU, um die Hafffestigkeit des Clogs zu erhöhen. Kalt waschbar.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+FO+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel. Norm EN-ISO-20347.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

E = Energieaufnahme über den Absatz.

OB = Basisanforderungen.