

Jauge **13**

ENDUCTION : LATEX

GANTS ANTI-FROID



Les

- Protection contre le froid
- Grip exceptionnel même en milieu humide
- Double enduction en latex pour plus d'étanchéité
- Manutention



DESCRIPTION

Tricot sans couture en acrylique orange haute visibilité de jauge 13.
Enduction paume et dos en latex orange associée à une enduction sur la paume et le pouce en mousse de latex noir effet « grainé ».
Protection contre le froid (EN 511)
Grip exceptionnel même en milieu humide et niveau d'étanchéité le plus élevé de sa catégorie.
Excellente résistante à l'abrasion et à la déchirure.
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Sans couture pour éviter tous risques d'irritation pour plus de confort.
Couleur de la paume peu salissante. Idéal pour les travaux de manutention.

TAILLES	RÉFÉRENCES
8	1LAWO08
9	1LAWO09
10	1LAWO10
11	1LAWO11

CONDITIONNEMENT

50 PAIRES / CARTON



X5



X10



NORMES

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
2	1	4	1	X



- Résistance à l'abrasion (2/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)



EN511:2006

A	B	C
x	1	x



- Résistance au froid convectif (x/4)
- Résistance au froid de contact (1/4)
- Résistance à l'eau (x/1)

DOMAINES D'APPLICATION



Milieu froid



Maintenance



Logistique



Travail du bois



Assainissement



Déchets et recyclage