

FICHE TECHNIQUE

EUROTECHNIQUE

EUROCUT P500

Réf. 1CRPG Tailles 6 >> 11

Jauge **13**

GANTS ANTI-COUPURE

Les **+**

- Dextérité optimisée
- Grip
- Durabilité (polyamide)
- Peu salissant
- Peu salissant

0%
SILICONE

DESCRIPTION


Tricot sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex gris chiné de jauge 13.
Enduction de la paume en polyuréthane gris.

Haut niveau de protection contre les coupures
Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure : durée de vie prolongée.
Confort et dextérité optimum.
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Couleurs peu salissantes.
Idéal pour des manipulations de pièces coupantes en milieu sec ou légèrement huileux.
Garanti sans silicone.

TAILLES	RÉFÉRENCES
6	1CRPG06
7	1CRPG07
8	1CRPG08
9	1CRPG09
10	1CRPG10
11	1CRPG11

CONDITIONNEMENT

25 PAIRES / CARTON



NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **0075/1747/162/05/0546**.
Délivré par **CTC (0075)**

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	X	4	3	D



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (X/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (3/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (D/F)

DOMAINES D'APPLICATION



Maintenance



Industrie lourde



Service



Industrie légère

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eurotechnique-gloves.com

EURO PROTECTION GROUP