

NOUVEAUTÉ

belina 

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur coussin d'air



RENFORT ANTI-ABRASION

6726 ROSE | POINTURE : 35 AU 42

COMPOSITION

Dessus	Croûte de cuir
Doublure	Mesh 3D
Embout	Acier
Semelle intérieure	Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	420 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisser**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

**	Coefficient obtenu pointure 39	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,37
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,15