

Lunettes de protection



Les +

Branches flexibles et réglables
Face inclinable
Protection supérieure et latérale

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60332	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Emballage individuel

A voir également

VARIANTES



MO60336

DESCRIPTION

Lunettes VRILUX. Oculaire incolore en polycarbonate, traitement UV et anti-buée N, retour latéral avec barrette frontale et branches ajustables selon 5 positions et pivotantes

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection
Poids	39g
Oculaire	Polycarbonate 2,4mm
Marquage oculaire	2-1.2 1FN
Monture	Polycarbonate
Marquage monture	F
Matériau branche	Nylon

Branches	Ajustables en hauteur et en longueur
Teinte	Incolore
Risque principal	Protection de la vue
Couleur	Noir
Caractéristiques	Traitement anti-buée normé N Traitement anti-UV
Autres caractéristiques	Optique monobloc Longueur ajustable en 5 positions

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162354

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR